

Vallado dos Rollizos con Cruz

FICHA TECNICA Mod. VARM-016E150



Características Técnicas:

Descripción:

- Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 1,5m, quedando a una altura útil variable según necesidades.
- Los travesaños horizontales de 1,5m de longitud y diámetro 100mm.
- Travesaños diagonal 80mm con cortes en bisel unidos mediante tirafondos.
- Union mediante encastrés y tirafondos.
- Se suministra en módulos de 1,5m

ALTURA DEL CERCADO	POSTE VERTICAL			POSTE HORIZONTAL		
	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	CIMENTACIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE POSTES
< 1m30	Ø 100mm	1,5m	300mm	Ø 100mm	1,5m	1,5m

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel IV torneados e impregnados.

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

A DESTACAR

- tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera ·
- Múltiples aplicaciones
- Facilidad de montaje
- Aspecto robusto y natural

LUGARES DE APLICACIÓN

